

Lp.	Nazwa elementu	szt.	Rodzaj materiału	gatunek klasa	Wymiar netto			Wymiar brutto			Uwagi technologiczne	Jm	Norma zużycia netto	Wydajność %	Norma zużycia brutto
					dług.	szer.	gr.	dług.	szer.	gr.					
Podz. boku															
1	plyta boku	2	pl.wiór.lam.		1705	410	18					m2	1,398100	86	1,625698
2	plaszczyzna wąska długa	4	ABS		1705	18	1					m2	0,122760	75	0,163680
	kołki	6	tarc.buk		36		8					m3		73	
Podz. wieńca górnego															
1	plyta wieńca	1	pl.wiór.lam.		810	412	18					m2	0,333720	86	0,388047
2	plaszczyzna wąska długa	2	ABS		810	18	1					m2	0,029160	75	0,038880
3	plaszczyzna wąska krótka	2	ABS		412	18	1					m2	0,014832	75	0,019776
Podz. wieńca dolnego															
1	plyta wieńca	1	pl.wiór.lam.		772	409	18					m2	0,315748	86	0,367149
2	plaszczyzna wąska długa	2	ABS		772	18	1					m2	0,027792	75	0,037056
	kołki	6	tarc.buk		36		8					m3		73	
Podz. cokołu															
1	plyta cokołu	2	pl.wiór.lam.		772	95	18					m2	0,146680	86	0,170558
	kołki	8	tarc.buk		36		18					m3		73	
Podz. przegrody poziomej															
1	plyta przegrody	3	pl.wiór.lam.		772	399	18					m2	0,924084	86	1,074516
2	plaszczyzna wąska długa	3	ABS		772	18	1					m2	0,041688	75	0,055584
	kołki	18	tarc.buk		36		8					m3		73	
Podz. ściany tylnej															
1	plyta ściany	1	pl.pilśn.lak.		1604	782	3,2					m2	1,254328	83	1,511239
Podz. przegrody pionowej															
1	plyta przegrody	1	pl.wiór.lam.		384,5	398	18					m2	0,153031	86	0,177943
2	plaszczyzna wąska długa	1	ABS		384,5	18	1					m2	0,006921	75	0,009228
Podz.szuflady															
1	czoło szuflady	4	pl.wiór.lam.		373	93	18					m2	0,138756	86	0,161344
2	plaszczyzna wąska długa	8	ABS		373	18	1					m2	0,053712	75	0,071616
3	plaszczyzna wąska krótka	8	ABS		93	18	1					m2	0,013392	75	0,017856
4	bok szuflady	8	sklejka 12		345	65	12					m3	0,002153	91	0,002366
	kołki	16	tarc.buk		36		6					m3		73	
5	tył szuflady	4	sklejka 12		326	65	12					m3	0,001017	91	0,001118
	kołki	16	tarc.buk		36		6					m3		73	
7	dno szuflady	4	sklejka 5		350	346	5					m3	0,002422	91	0,002662
											pl.wiór.lam.	m2	3,41012	86%	3,96525
											pl.pilśn.lak.	m2	1,25433	83%	1,51124
											ABS	mb	1,72365	75%	2,29820
											sklejka 12	m3	0,00317	91%	0,00348
											sklejka 5	m3	0,00242	91%	0,00266

specyfikację wyrobu
wykonał:

specyfikację wyrobu
zatwierdził: